

PLATEAU AANHANGWAGEN / ongeremd / wielen onder de laadvloer / HTG : 500kg. tot 750kg.

BINNENMATEN LxBxH (mm)	AS(SEN)	AHW	SJORBEUGELS IN RANDPROFIEL	VLAKZEIL GRIJS	KADER + ZEIL GRIJS	OPBOUW DRAADNET 650mm	OPBOUW ALU	GEREMD 750kg.
NIET KIPPEND								
2500x1500x350	1	1.289	standaard	182	521	478	448	569
3000x1500x350	1	1.428	standaard	206	612	521	497	569
2500x1500x350	2	1.567	standaard	182	521	478	448	793
3000x1500x350	2	1.646	standaard	206	612	521	497	793
KIPPEND HANDBEDIEND - HTG 750KG								
2500x1500x350	2	2.100	standaard	182	521	478	448	793
3000x1500x350	2	2.190	standaard	206	612	521	497	793

STANDAARDUITRUSTING

- * volledig warmbad verzinkt
- * ladderdrager
- * aluminium zijborden van 350mm - geanodiseerd
- * 3 zijden scharnierend en demonteerbaar
- * sJORbeugels in randprofiel
- * as(sen) met een draagvermogen van 750kg.
- * 2 of 4 wielen 155/13 (excl. milieubijdrage 2,36€ per band)
- * binnenhoogte kader met dekzeil 1500mm
- * voldoen aan de Europese wetgeving en afgeleverd met COC attest

OPTIES

- * per 250mm langer of breder € 260
- * neuswiel + klem 48mm rond € 35
- * reservewiel + bout € 95
- * reservewiel + steun € 166
- * elektrisch + batterij € 738
- * voorziening voor oprijbruggen **BW** € 254
- * set oprijbruggen alu 2500x345x65mm - 1750kg. (2x) € 666
- * EA - laagprofielbanden 10" € 230
- * DA - laagprofielbanden 10" € 406
- * LED verlichting € 273

OPTIES VOOR PLATEAU en KIPBAK AANHANGWAGEN

BINNENMATEN LxBxH (mm)	VLAKZEIL GRIJS	KADER + ZEIL GRIJS	OPBOUW DRAADNET 650mm	OPBOUW ALU 350mm	SJORBEUGELS IN RANDPROFIEL	SET STEUNPOTEN (2x)	SET OPRIJBRUGGEN ALUMINIUM (2x)	VERLAAGD CHASSIS
2500x1500x350	170	533	490	448	standaard			
3000x1500x350	194	624	533	496	standaard	-	-	-
3000x1800x350	212	696	569	521	standaard	-	-	-
3300x1800x350	230	745	636	557	standaard	-	-	-
3500x1800x350	249	793	660	575	standaard	-	-	-
4000x1800x350	267	902	720	636	standaard	-	-	-
4000x2000x350	273	980	745	666	standaard	-	-	-
4500x2000x350	309	1.096	799	726	standaard	-	-	-
5000x2000x350	333	1.198	854	781	standaard	-	-	-
uitvoering 1500kg.	-	-	-	-	-	273	642	490
uitvoering 2700kg.	-	-	-	-	-	273	642	236
uitvoering 3000kg.	-	-	-	-	-	273	720	212
uitvoering 3500kg.	-	-	-	-	-	273	720	212

* binnenhoogte kader met dekzeil 1500mm

* set oprijbruggen aluminium 2500x345x65mm (2x) / draagvermogen 1750kg / voor ahw tem 2,7t / onderbouw

* set oprijbruggen aluminium 2500x355x100mm (2x) / draagvermogen 2850kg / voor ahw 3t en 3,5t / onderbouw